

DS-2CD2023G0-I



CÁMARA BALA IP INTEMPERIE RESOLUCIÓN 2 MEGA-PIXELES COMPRESIÓN H.264+/H.265+ LEDS IR (30M) LENTE FIJO 2.8mm
POE/ONVIF/PSIA

Rating: Not Rated Yet
[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [HIKVISION](#)

Description

Descripción

- Sensor de Imagen 1/2.8" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 2 Mega-pixeles FULL HD
- Lente Fijo de 2.8mm
- Triple Stream
- WDR 120dB / 3D-DNR / BLC / ROI
- PoE (Power over Ethernet) / Ranura Tarjeta SD (128Gb)
- Protección IP67
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500
- VCA (Detección de Rostros / Cruce de Linea / Detección de Intrusión)

Especificaciones

Modelo	DS-2CD2023G0-I		
Ca	Sensor	1/2.8" CMOS Escaneo	
mar	de	Progresivo	

a	Imagen	
	Shutter Speed	1/3s a 1/100,000s, support slow shutter
	Mejoras de Imagen	3D-DNR / WDR 120dB / BLC / ROI
	Min. illumination	Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX IR ON
	Lente	2.8mm@F2.0 (Angulo Horizontal 105°)
		30M
	IP Protección	IP67
	__ de Video	H.265 / H.265+ Substream: H.265 / H.264 / MJPEG
	Video Bit-rate	32Kbps - 8Mbps
	Stream-rate	30fps(60Hz), 25fps(50Hz) (1920x1080) / Substream: (704x576)
Red	Opciones de Imagen	Brillo, Saturacion, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI
	Interfaces	1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable / 1 Reset
	Almacenamiento	Ranura Micro SD/SDHC/SDXC (128Gb)
	Detección y Alarmas	Detector de Movimiento, Tampering, Desconexion de Red, Conflicto de IP
	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI, ISAPI
	Otros	Energía DC12V(±25%) / PoE 802.3af (5W)
	Condiciones de Trabajo	-30° ~ 60° 10%~95% humedad
s	Dimensiones(mm)	70 × 155.03 mm (? 2.8" × 6.1")

Reviews

There are yet no reviews for this product.

