

IPC-B140H



CÁMARA BALA IP INTEMPERIE RESOLUCIÓN 4 MEGA-PIXELES COMPRESIÓN H.265/H.264 LEDS IR (30M) LENTE FIJO 2.8mm
POE/ONVIF/PSIA

Rating: Not Rated Yet
[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [HIKVISION](#)

Description

Descripción

- Sensor de Imagen 1/2.8" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 4 Mega-pixeles
- Lente Fijo de 2.8mm
- Dual Stream
- D-WDR / 3D-DNR
- PoE (Power over Ethernet)
- Protección IP67
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500

Especificaciones

Modelo	IPC-B140H
Ca mar de	Sensor 1/2.8" CMOS Escaneo Progresivo

a	Imagen	
	Shutter Speed	1/3s a 1/100,000s, support slow shutter
	Mejoras de Imagen	3D-DNR / D-WDR
	Min. illumination	Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX IR ON
	Lente	2.8mm@F2.0 (Angulo Horizontal 105°)
		30M
	IP Protección	IP67
	__ de Video	H.265 / H.264 Substream: H.264 / H.265 / MJPEG
	Video Bit-rate	32Kbps - 16Mbps
	Stream-rate	20fps/30fps(60Hz)/(50Hz) (2688x1520) / Substream: (640x360)
Red	Opciones de Imagen	Brillo, Saturacion, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI
	Interfaces	1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable / 1 Reset
	Almacenamiento	NAS (NFS, SMB/CIFS)
	Detección y Alarmas	Detector de Movimiento, Tampering, Desconexion de Red, Conflicto de IP
	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI, ISAPI
Otros	Energía	DC12V(±25%) / PoE 802.3af (6.5W)
	Condiciones de Trabajo	-30? ~ 60??10%~95% humedad
	Dimensiones(mm)	111x82.4mm (4.4"x3.2")

Reviews

There are yet no reviews for this product.

